


|   |  |                   |                      |
|---|--|-------------------|----------------------|
|  | Dokumentnamn:                            | Handlingsnummer:  | Sida / Antal blad:   |
|   | <b>Projekt<br/>Kv. Beulco Armatur AB</b> | Uppdragsansvarig: |                      |
|   |  | Originaldatum:    | Revideringsdatum:    |
|   |  | Status:           | <b>Förhandskopia</b> |
| Kod/Bet:  | Rubrik/Benämning/Text:                   | Mängd:            | Rev:                 |

## **U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING**

### **UG MÄTARE**

#### **UGA MÄTARE MED SAMMANSATT FUNKTION**

Energimätare BA 7132 Ultrasonic 110-300mm med puls XX  
 Värmemängdsmätare med flödesmätare av typ ultraljud,  
 kan även användas på kylsystem.  
 Kalkylator med 2 pulsutgångar.  
 LCD-display kan roteras 360° för att underlätta avläsning och  
 är även avtagbar för väggmontage.  
 Nätdrift 230V alternativt utbytbart litiumbatteri 10 år, båda  
 alternativen medföljer.  
 Mätare kan monteras både horisontellt och vertikalt, i antingen  
 tillopps- eller returledning (standard).  
 Temperatursensorer 2 styck Pt1000.

Tillval: Nätadapter 24V

Användningsområde: Värmesystem/Kylsystem  
 Längd: 110 - 300 mm  
 Anslutning: Utv G 3/4" - 2"  
 Material: Mässing och plast  
 Arbetstemperatur: +5°C - +90°C  
 Max arbetstryck: 16 Bar  
 Nominellt flöde: qp 0,6 - 10 m<sup>3</sup>/h

RSK/ Art.nr: xxx xx xx