



6000 Diffuflex slang

Benämning

Anslutnings slang Diffuflex rak inv gänga. Diffusionstät butylgummi enligt ISO 2782:1995.

Användningsområde

Kylsystem, Värmesystem.

Konstruktion

Anslutnings slang i diffusionstät butylgummi enligt ISO 2782:1995 med rostfri omflätning, anslutningar i mässing.

Löpmutter med invändig gänga.

Har du krav på extra hög diffusionstäthet i t ex slutna värme- och kylsystem är det den här slangen du ska använda.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: se tabell

Arbetstemperatur: -20°C/+90°C.

Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller slang som är köpt och installerad från och med november år 2012.

Materialspecifikation

Innerslang:	Butyl
Omflätning:	Rostfri tråd AISI 304
Hylsor:	Rostfritt stål AISI 304
Koppling:	Mässing CW617N
Mutter:	Mässing CW614N
Packningar:	Fiberpackningar

Mässing CW617N innehåller bly (Pb) med en halt av 1,6 - 2,2 %.

Mässing CW614N innehåller bly (Pb) med en halt av 2,5 - 3,5 %.



6000 Diffuflex slang

Artnr	RSK	Anslutning inv G	Längd mm	Tryck max bar	Innerdiameter slang mm	Innerdiameter koppling mm	Böjradie R mm
0360002004	5060002	3/4	400	10	19	15	75
0360002006	5060003	3/4	600	10	19	15	75
0360002008	5060004	3/4	800	10	19	15	75
0360002010	5060005	3/4	1000	10	19	15	75
0360002504	5060006	1	400	10	25	20	90
0360002506	5060007	1	600	10	25	20	90
0360002508	8428193	1	800	10	25	20	90
0360002510	8428194	1	1000	10	25	20	90

Böjradie

Minsta tillåtna böjradie R, se tabell

