



## 486 Filterkulventil magnetit

### Benämning

Kulventil med invändig gänga, stålspak, inbyggt smutsfilter maskvidd 0,6 mm och magnet för uppsamling av magnetit.

### Användningsområde

Kylsystem, Värmsystem

### Konstruktion

Kulventil i förnicklad mässing med stålspak. Inbyggt smutsfilter i rostfritt stål med maskvidd 0,6 mm. Inbyggd magnet i huvan för uppsamling av magnetit i systemet. Pil på ventilhuset anger mediets flödesriktning. Stäng ventil och rengör sil vid behov.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbetstemperatur: -20°C/+100°C



### Materialspecifikation

Ventilhus	Förnicklad mässing CW617N
Kula	Förkromad mässing CW617N
Kultätning	PTFE
Spindel	Mässing CW617N
Spindeltätning	PTFE
Huv	Förnicklad mässing CW617N
Magnet	NdFeB Neodymium
Huvpackning	EPDM
Spak	Stål med plastöverdrag

# 486 Filterkulventil magnetit

Artnr	RSK	Ansl inv G	Bygglängd (B) mm
0448602000	5493070	3/4	65
0448602500	5493071	1	78
0448603200	5493072	1 1/4	87
0448604000	5493073	1 1/2	108
0448605000	5493074	2	127

