



BA 3450S Kulventil

Benämning

Kulventil med fullt genomlopp och hög spindelhals. Används även som ROT ventil för skjutventil med lödkopplingar RSK 4012.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Kulventil med fullt genomlopp. Bygglängd efter Svensk Standard. Ventilens ändar utformade enligt SMS 3269.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbetstemperatur: -10°C/+100°C.

Vid högre temperatur, kontakta oss.

Godkännande

.

Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller ventil som är köpt och installerad från och med år 2012.

Materialspecifikation

Ventilhus:	Avzinkningshärdig mässing
Kula:	Avz. mässing hårdförkromad
Spindel:	Avzinkningshärdig mässing
Sättespackningar:	PTFE
Spindelpackningar:	PTFE och NBR
Handtag:	Lackerat stål



BA 3450S Kulventil

Artnr	RSK	Ansl DN	Ansl utv G	Bygglängd mm L	Gänglängd mm K
0434501500	4510238	15	M26x1,5	55	8
0434502000	4510239	20	M34x1,5	60	9
0434502500	4510240	25	M40x2	70	11
0434503200	4510241	32	M50x2	80	12
0434504000	4510246	40	M55x2	90	13
0434505000	4510242	50	M70x2	100	15

