



## 1103 York Backventil

### Benämning

Backventil med kägla i nylon.

### Användningsområde

Eget vatten, Luft, Värme.

### Konstruktion

Invändigt gängad mjuktätande backventil. Fjäder stänger ventilen.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: se tabell

Arbetstemperatur: -20°C/+100°C.



### Materialspecifikation

Ventilhus:	Mässing CW617N
Kägla:	Nylon
Sätesring:	NBR
Fjäder:	Rostfritt stål AISI 304

## 1103 York Backventil

Artnr	RSK	Ansl inv G	Tryck max bar	Bygglängd mm
0511030100	4950810	3/8	12	46,5
0511030150	4950811	1/2	12	47
0511030200	4950812	3/4	12	53
0511030250	4950813	1	12	60,5
0511030320	4950814	1 1/4	10	66,5
0511030400	4950815	1 1/2	10	74
0511030500	4950816	2	10	80
0511030650	4950817	2 1/2	8	98
0511030800	4950818	3	8	103
0511031000	4950819	4	8	118,5

# 1103 York Backventil

## Tryckfallsdiagram

Dimension	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Kv	2,11	4,22	7,92	11,67	22,42	29,39	51,40	69,90	98,49	157,91

