



Jet Active pump gjutjärn

Benämning

Elektronisk pumpautomat med torrkörningskydd.

Användningsområde

Bevattning, Eget vatten.

Konstruktion

Pumpautomat utrustad med elektronik som möjliggör optimal kontroll av tryck och flöde. Vid vattenuttag startar pumpen när trycket i systemet har sjunkit under det användarinställda värdet på 1,5-2,5 bar. Pumpens elektronik möjliggör dessutom skydd mot torrkörning och undvikandet av tryckslag. Dessutom begränsar elektroniken pumpens antal starter i händelse av läckor i systemet. Pumpen är utrustad med enfasmotor med inbyggt termiskt motorskydd.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 8

Arbetstemperatur: 0°C/+35°C, omgivning +40°C.

Godkännande

CE.

Materialspecifikation

Pumphus	Gjutjärn
Mellandel med fot	Aluminium (82, 102, 112)
Pumphjul	Technopolymer
Diffusordel	Technopolymer
Axeltätning	Kol/keramik
Kopplingsbox	Plast
Motorhölje	Aluminium
Pumpaxel	Rostfritt stål AISI 416
O-ring	NBR



Jet Active pump gjutjärn

Artnr	RSK	Typ	Effekt(P2) kW	Ström A	Ansl inv/utv G	Lyfthöjd max m	Flöde max l/min
0638213000	5950302	Jet Active J 82 M	0,60	3,8	1 x 1	47	60
0638214000	5950303	Jet Active J 102 M	0,75	5,1	1 x 1	53	60
0638215000	5950304	Jet Active J 112 M	1,00	6,2	1 x 1	61	60

M = 1 x 230 V

