



Nonair svets stål

Benämning

Nonair komplett med automatisk avluftare, serviceventil och kulventil för botten tömning.

Användningsområde

Kylsystem, Värmesystem.

Konstruktion

NONAIR® funktionsprincip innebär i korthet att en delström av det genomströmmande vattnet avleds till ett turbulensfritt utrymme. Här kommer microbubblorna att förena sig med varandra till större bubblor. När bubblorna når tillräcklig lyftkraft stiger de upp till NONAIR®s topp och ut igenom avluftningsventilen. Muff för avluftning resp. avtappning har G15 gänga.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 10
Arbets temperatur: +110°C.

Materialspecifikation

Kropp	Rostfritt syrafast stål AISI 316
Propp, bussning/bussningar	Mässing
O-ringar	EPDM
Svetsändar	Stål



Nonair svets stål

Artnr	RSK	Ansl svets	Längd mm	Diameter mm	Vikt kg
0922160000	4845641	50	330	129	1,7
0922162000	4845642	65	390	154	2,1
0922164000	4845643	80	430	168	3,8
0922166000	4845644	100	480	204	5,6
0922168000	4845645	125	530	256	7,4
0922170000	4845646	150	580	306	11
0922172000	4845647	200	680	406	28
0922174000	4845648	250	940	456	50
0922176000	4845664	300	980	550	77
0922178000	4845666	350	1110	608	97
0922180000	4845667	400	1200	700	135