



MG518/3/95A Tryckmätare DN100

Benämning

Tryckmätare med tryckförmedlare för aggressiva vätskor och gaser. Fylld med glycerin. Mät noggrannhet kl. 1,0%.

Användningsområde

Industri.

Konstruktion

Hus i rostfritt stål, mediaberörda delar i rostfritt syrafast stål, bourdonrör i rostfritt syrafast stål. Anslutning SMS nedåt.

Mät noggrannhet kl. 1,0%

Tryckförmedlare i rostfritt syrafast stål fylld med mineralolja.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: Max 90% av fullt skalvärde.

Arbetstemperatur: +65°C, omgivning +15°C/+65°C.



Materialspecifikation

Hus	Rostfritt stål AISI304
Frontring bajonett	Rostfritt stål AISI304
Glas	Härdat glas
Tavla	Aluminium
Visare	Aluminium
Anslutning	Rostfritt stål AISI316L
Bourdonrör	Rostfritt stål AISI316L
Verk	Rostfritt stål AISI304
Tryckförmedlare	Rostfritt stål AISI316L

MGS18/3/9SA Tryckmätare DN100

Artnr	RSK	Ansl utv G	Ansl typ	Skala
1018931000	5110029	51 SMS	A	0/2,5 bar/kPa
1018931001	5110030	51 SMS	A	0/4 bar/kPa
1018931002	5110031	38 SMS	A	0/6 bar/kPa
1018931003	5110032	38 SMS	A	0/10 bar/MPa
1018931004	5110033	38 SMS	A	0/16 bar/MPa

Anslutningstyp A = nedåt