	Dokumentnamn:	Handlingsnummer:	Sida / Antal blad:
	Projekt Kv. Beulco Armatur AB	Uppdragsansvarig:	
		Originaldatum: 2022-01-19	Revideringsdatum:
		Status: Förhandskopia	
Kod/Bet:	Rubrik/Benämning/Text:	Mängd:	Rev:

5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESTYSTEM

53 AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AV FALLSTRANSPORTSYSTEM E D

53.BC DAGVATTENSYSTEM

Beulco Armatur Rainplus fullflödessystem installeras och dimensioneras i enlighet med Beulco Armaturs anvisningar. Rördelar, rör, upphängningsbalkar, brunnar och monteringsdetaljer skall vara av fabrikat från Beulco Armatur. Projektering, dimensionering och beräkningar av fullflödessystemet utförs med hjälp av Rainplus® programvara.

Funktionsöversikt

Redovisa funktionsöversikt eller funktionsbeskrivning med hjälp av ritningar och övriga relevanta dokument.

P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PN RÖRLEDNINGAR MM

PNU.5222 Ledningar av PE-rör, fabriksspecifika inomhusavloppsrör

Beulco Armatur Rainplus avloppsrör

Dagvattensystem från Beulco Armatur i polyeten med hög densitet PE 80.


Dimension: 40-315mm, PN 3,2 & PN 4,0

Temperaturområde: -40°C till +95°C

Högsta tillåtna driftstemperatur är 80°C

Rörssystem utförs helsvetsat som sammanfogas genom stumsvetsning och elektrosvetsmuff.

Rördelar, rör, upphängningsbalkar, brunnar och monteringsdetaljer skall vara av fabrikat från Beulco Armatur.

	Dokumentnamn:	Handlingsnummer:	Sida / Antal blad:
	Projekt Kv. Beulco Armatur AB	Uppdragsansvarig:	
		Originaldatum:	Revideringsdatum:
		Status: Förhandskopia	
Kod/Bet:	Rubrik/Benämning/Text:	Mängd:	Rev:

**P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM
ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**

**PP ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING,
EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNING**

PPC.1 Fästdon, fixeringar, styrningar m m

Beulco Armatur Rainplus upphängningsbalk

Upphängningsbalk och upphängningsdetaljer i galvaniserat stål för rörledningar i PEH.

**P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM
ELLER RÖRLEDNINGSNÄT**

PR BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M

PRC Spygatter

Beulco Armatur Rainplus fullflödesbrunnar med PEH-anlutning.

Brunnen skall stumsvetsas, kan anslutas med dimensionerna 40-110mm.

Skall utföras som ett helsvetsat rörsystem.

Beulco Armatur Rainplus fullflödesbrunn

Rainplus-brunn av rostfritt stål med PEH anlutning 56mm, levereras med perforerad rostfri stålfläns för tätskikt.

Rainplus-brunn av pressgjuten aluminium med hartsskikt anlutning 110mm, levereras med perforerad förzinkad stålfläns för tätskikt.

Tillbehör:

Thermokit för eluppvärmning.

Kit för bräddavlopp, 35-85mm för bräddavloppssystem till Rainplus-brunn 110mm.

Kit för bräddavlopp, 35-55mm för bräddavloppssystem till Rainplus-brunn 56mm.

Kontakta Beulco Armatur för komplett dimensionering.