



## Avloppsgroda

### Benämning

Prefabricerad avloppsgroda för snabb och säker installation vid nybyggnation eller renovering.

### Användningsområde

Avloppssystem för fastigheter, industri m.m.

### Konstruktion

Specialtillverkade avloppssystem för både nyproduktion och för ROT. Avloppsgrodorna är tillverkade av polyeten i hög kvalitet som klarar tuffa belastningar utan problem. Därför är denna typ av rör mycket lämplig som avloppsrör. Rören finns i dimensioner från 32 till 315 mm. De har låg vikt vid montage och transport, de är UV-beständiga, slagåliga, tål kemikalier och är återvinningsbara. De svetsade skarvarna garanterar hållbarhet och absolut täthet.

### Tryck och temperatur

Max temperatur: +65°C, omgivning +40°C.

### Kontakta oss!

Kontakta oss och ange dina önskemål så kommer vi fram till en bra lösning tillsammans. Kanske har du en ritning på fastigheten som vi kan utgå ifrån?

Frågor som kan vara bra att ha svar på:

- Antal förgreningar exempelvis kök, tvättställ m.m.
- Dimension på rör
- Placering och uttag för golvbrunn, i valv eller i undertak

### Materialspecifikation

Rör	PEH
-----	-----

